



防爆电机蠕动泵

产品型号：EXP300-III-1/DZ45

流量范围：1000-28150mL/min



产品简介

EXP300-III-1系列产品,采用变频防爆电机驱动,动力强劲,正反转可逆,流量稳定,转矩大,适用多种泵头及软管。可连续长时间运行,维护简单。适用于存在易燃气体、要求防爆的工业场所。

产品特点

1. 防爆电机驱动,适用于存在电隐患场合。
2. 动力强劲,正反转可逆。
3. 流量稳定,转矩大,噪音小,适用多种泵头及软管。
4. 大流量设计,适合在37.5-350rpm内运行。

■ 适用泵头 & 参考流量



DZ45泵头

驱动器	适用泵头	转速	适用软管	流量(毫升/分钟)
EXP300-III-1	DZ45	37.5-350rpm	88#, 92#	1000-28150

■ 技术参数

流量范围	1000-28150毫升/分钟
速度范围	37.5-350转/分钟
调速方式	变频器调速
工作电压	三相AC380V或三相AC220(二选一)
额定功率	0.37kW
工作环境	温度0-40°C, 相对湿度<80%RH, 无凝露
电机防护等级	IP55
电机防爆等级	ExdIIBT4



尺寸图 (Unit:mm)

