



产品型号：OEM-KTB023

产品型号：42一体式步进电机

流量范围：0.0033-560.04mL/min



产品简介

外形美观, 体积小。通过翻转方式开启上压块, 操作简便。具有弹性上压块, 减少软管磨损。可快速更换软管, 具有自适应卡管装置。适用5种不同尺寸的软管, 以满足不同的流量要求。

技术参数

泵头型号	通道数	软管	内径×壁厚 (mm)	毫升/转	(转速0.1-600rpm) 流量范围mL/min	重量kg
KT15	单通道	13#	0.8×1.6	0.033	0.0033~19.97	0.096
		14#	1.6×1.6	0.156	0.0156~93.42	
		19#	2.4×1.6	0.286	0.0286~171.6	
		16#	3.1×1.6	0.477	0.0477~286.32	
		25#	4.8×1.6	0.933	0.0933~560.04	




OEM-KTB023电机参数			
转速范围	0.1-600rpm	通信协议	标准Modbus通信协议 (RTU模式)
控制方式	RS485通信	工作电源	DC24V~36V, ≥36W
通信地址	1-32 (出厂默认设置为1)	电机类型	42一体式步进电机
报警信号输出	集电极开路输出	工作环境	0-40°C, <80%RH无凝露

安装步骤



1. 向上掀开泵头翻盖，打开泵头。



适用软管: 16#, 25# 适用软管: 13#, 14#, 19#

2. 对应不同型号软管。



3. 将软管放入泵头。



4. 向下合上泵头翻盖，完成软管安装。

尺寸图

